


Semi Air - přídatné vzduchové pružení

Semi Air - přídatné vzduchové pružení může být instalován na většině užitkových vozidel, tj. nákladní automobily, obytné automobily - karavany, 4WDs, minibusy a dodávky. Vzduchové pérování je umístěno mezi rámem vozidla a nápravou vozidla odpruženou pružinami, s využitím tlumení vzduchovým měchem.



Vzduchové měchy a systém odpružení vyrábí světová jednička ve vzduchovém pružení fa. Firestone, která se zavázala poskytnout zákazníkovi co nejlepší vzduchové sestavy přídatného pružení.

Semi Air - přídatné vzduchové pružení využívá pár spletitých nebo zúžený typ vzduchových měchů. Tyto měchy mají kapacitu* 2500kg v každé sadě. Je nesmírně důležité si uvědomit, že pomocné vzduchové pružení nezvyšuje nosnost vozidla.



Ačkoli vzduchové pružiny jsou schopné zvedání velké váhy jsou určeny k maximalizaci zatížení vozidla v rámci celkové hmotnosti.

Nepřekračujte doporučenou Celkovou hmotnost.

Semi Air - přídatné vzduchové pružení:

1. Udrží vozidlo přední část dolů – lepší řízení, seřízení světel a sníží opotřebení pneumatik.
2. Při použití řídicího ventilu je možno (u 4 měchů) vyrovnávat vozidlo do stran a vyrovnání dopředu a dozadu.
3. Snížení unavení listových pružin při konstantním zatížení.
4. Vzduchové měchy zlepšují jízdu s odpovídajícím zatížením s možností regulace 0,5 bar až 7 Bar.
5. Vzduchový měch nahrazuje dorazy a změkčuje nárazy rámu do nápravy.
6. Zvýšení stability vozu - pohlcující silniční nerovnosti, poskytuje ideální podmínky pro jízdu cestujících a nákladu, stabilizuje vozidla při naloženém stavu.
7. Maximalizuje nosnost vozidla.

Základní sada

- Sada je kompletní pro rychlou montáž na vozidlo. Držáky, vzduchové měchy, spojovací materiál, rychlospojky, ventily, vzduchové hadice. Průměrná doba instalace je přibližně 2 až 4 hodiny (při montáži kompresoru a měření).

Obsah soupravy:

- vzduchové měchy
- vzduchové hadice
- spojovací materiál
- podrobné instrukce
- doraz (pokud je vyžadováno)
- ventily
- Push-to-Connect vzduchové spojky



Standardy kvality při výstupní kontrole:

- Každý vzduchových měch je nahuštěn na 11 Bar před opuštěním továrny
- Testováno na více než 1 milion cyklů
- Každá sada se zváží, aby počet komponentů odpovídal balení.
- Certifikáty ISO

Použití na:

- Pick-up
- Karavany
- Třída A, B, C
- Dodávky
- Podvozky, skříně, valníky
- SUV
- Speciální přepravníky
- Vozidla s pracovní plošinou
- Přeprava skla, zvířat, dílny